


ECOLOGICALL 60 FLOOR - PAVIMENTI

allegriani.
HEALTHCARE

DETERGENTE A BASSA SCHIUMA PER LA PULIZIA DEI PAVIMENTI



- Ideale per la pulizia e lo sgrassaggio di vaste pavimentazioni.
- Particolarmente indicato per le macchine lavapavimenti.
- Conforme ai criteri CAM 2016.



CONSIGLI

L'elevato potere sgrassante di questo prodotto lo rende particolarmente indicato per la pulizia di pavimentazioni industriali e grandi spazi.

DESCRIZIONE

La pulizia di grandi superfici richiede l'utilizzo di prodotti specifici in grado di garantire igiene ed efficienza ottimizzando le tempistiche di lavoro.

ECOLOGICALL 60 FLOOR - PAVIMENTI è un detergente liquido a schiuma controllata per la pulizia e lo sgrassaggio di vaste pavimentazioni e grandi aree.

Il prodotto esplica la sua azione pulente in modo ottimale se usato con le macchine lavapavimenti a spazzole rotanti. La forza meccanica delle spazzole, combinata con l'alto potere emulsionante del prodotto, garantisce una pulizia totale anche di pavimenti particolarmente sporchi.

ECOLOGICALL 60 FLOOR - PAVIMENTI fa parte della gamma di detergenti ecologici EcologicAll realizzata dai laboratori di Ricerca & Sviluppo Allegrini per soddisfare i criteri ambientali minimi (CAM), i requisiti ambientali volti a individuare il prodotto migliore sotto il profilo ambientale lungo tutto il suo ciclo di vita.

Allegrini ha a cuore l'ambiente: la formulazione è eco-friendly.

ECOLOGICAL 60 FLOOR - PAVIMENTI

allegriini.
HEALTHCARE

DETERGENTE A BASSA SCHIUMA PER LA PULIZIA DEI PAVIMENTI

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Giallino
Odore	Caratteristico debole
Peso specifico	1.095 ± 0.015 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH	13 - 14
Carattere chimico	Anionico - non ionico

pH 

POTERE SCHIUMOGENO

Basso

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 4 taniche da 5L - 016EC600020

MODALITÀ D'USO

Le diluizioni d'uso vanno da un minimo di 1:10 ad un massimo di 1:20 con acqua; è chiaro che tali diluizioni variano in funzione di tre parametri molto importanti : il tipo di sporco, il tipo di pavimento ed il modello della macchina lavapavimenti usata. Il prodotto diluito va immesso nella apposita vaschetta della macchina lavapavimenti normalmente dotata del gruppo di dosaggio per regolare la fuoriuscita di detergente sul pavimento. Dopo il lavaggio non occorre risciacquare, sarà sufficiente aspirare l'acqua di lavaggio rimasta sul pavimento.

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche se correttamente stoccato in confezione integra, al riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e 35 °C.