


ECOLOGICALL 62 WAX - CERA

allegriini.
HO.RE.CA. & FACILITIES

CERA AUTOLUCIDANTE ED AUTOLIVELLANTE



- Estrema resistenza al calpestio.
- Conforme ai criteri CAM 2016.
- Facile stesura e manutenzione.



CONSIGLI

Per la manutenzione straordinaria con metodo Spray Buffing, ripristino del lucido ed eliminazione dei segni del traffico utilizzare una soluzione al 20%.

DESCRIZIONE

ECOLOGICALL 62 WAX - CERA, una cera autolucidante ed autolivellante a base di polimeri acrilici e cere polietileniche, specifica per l'efficace protezione di pavimenti sottoposti a intenso traffico. E' caratterizzata da una prolungata durata nel tempo, da un aspetto omogeneo e da un'elevata lucentezza con effetto antisdrucchiolo. Si applica con una semplice metodica ed è facilmente ripristinabile e rilucidabile con monospazzola a bassa ed alta velocità. Altamente resistente all'abrasione, ai segni neri e alla penetrazione dello sporco, permette di ridurre al minimo la manutenzione. Particolarmente consigliata su pavimenti in gomma, linoleum, marmo non trattato a piombo, graniglie e tutte le superfici porose in genere. ECOLOGICALL 62 WAX - CERA fa parte della gamma di detergenti ecologici EcologicAll realizzata dai laboratori di Ricerca & Sviluppo Allegrini per soddisfare i criteri ambientali minimi (CAM), i requisiti ambientali volti a individuare il prodotto migliore sotto il profilo ambientale lungo tutto il suo ciclo di vita. Allegrini ha a cuore l'ambiente: la formulazione è eco-friendly e la tanica è costituita dal 35 % di plastica riciclata.

ECOLOGICALL 62 WAX - CERA

allegriini.
HO.RE.CA. & FACILITIES

CERA AUTOLUCIDANTE ED AUTOLIVELLANTE

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Emulsione liquida
Colore	Lattescente
Odore	Caratteristico
Peso specifico	1.030 ± 0.01 g/ml
Solubilità in acqua	Diluibile in ogni rapporto
pH	8.5 ± 0.5
Contenuto in solidi	25 ± 1 %
Carattere chimico	Anionico - non ionico

pH 

POTERE SCHIUMOGENO

Basso

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 4 taniche da 5L - 016EC620020

MODALITÀ D'USO

Pulire accuratamente e/o decerare precedentemente la superficie da trattare.
Stendere uno strato uniforme di cera utilizzando lo spandicera.
Attendere almeno 60 minuti (e comunque secondo le condizioni ambientali) per una perfetta asciugatura.
Applicare un secondo strato di ECOLOGICALL 62 WAX - CERA, avendo cura di incrociarlo con il primo.
Lasciar asciugare perfettamente prima di calpestare le superfici trattate.

Per la pulizia quotidiana delle superfici trattate con ECOLOGICALL 62 WAX - CERA suggeriamo detergenti neutri.

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche se correttamente stoccato in confezione integra, al riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e 35 °C.