

DETERGENTE ALCALINO PER IL LAVAGGIO ESTERNO DEI VEICOLI



- Garantisce una perfetta pulizia.
- Facilità di risciacquo e proprietà antimacchia.
- Riporta la carrozzeria alla naturale lucentezza.



CONSIGLI

Al fine di ottenere il miglior risultato è necessario operare possibilmente all'ombra evitando di fare asciugare il prodotto sulle superfici: nebulizzare omogeneamente dal basso verso l'alto.

Su superfici surriscaldate procedere al raffreddamento con acqua prima di nebulizzare la soluzione detergente.

DESCRIZIONE

Prodotto concentrato per il lavaggio esterno dei veicoli con sistemi a nebulizzazione o con idropulitrice. Detergente alcalino che oltre alle spiccate caratteristiche detergenti, sequestranti, brillantanti e sospensivanti dello sporco, presenta facilità di risciacquo e proprietà antimacchia grazie alla sua azione bagnante prolungata. Ideale per la pulizia dello sporco tenace tipico del traffico (smog) da camion, autocarri, autocisterne, autovetture e teloni senza l'ausilio di spazzoloni. Ottimo per il prelavaggio di autoveicoli prima dell'ingresso nel tunnel di autolavaggio. Il notevole potere sgrassante permette inoltre la perfetta pulizia di pavimenti industriali, parti meccaniche e superfici metalliche particolarmente sporche.

DETERGENTE ALCALINO PER IL LAVAGGIO ESTERNO DEI VEICOLI

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Giallino
Odore	Caratteristico debole
Peso specifico	1.130 ± 0.01 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH	>13
Carattere chimico	Anionico - non ionico

pH 

POTERE SCHIUMOGENO

Moderato

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Tanica da 20 Kg - 016TFRSTN20

MODALITÀ D'USO

Lavaggio senza spazzoloni:
Diluire TFR Super 1:40 - 1:50 con acqua. Spruzzare omogeneamente e risciacquare ad alta pressione. In alcuni casi quando lo sporco ha un elevato spessore, si consiglia un prelavaggio con solo acqua per asportare lo sporco grossolano, quindi nebulizzare la soluzione di detergente e risciacquare a pressione.

Prelavaggio autoveicoli all'ingresso del tunnel:
Dosare 15-20 ml per autovettura

Lavaggio in aspirazione idropulitrice:
Diluire al 10% in acqua ed aspirare la soluzione ottenuta direttamente con l'idropulitrice. Passare omogeneamente su tutta la superficie e risciacquare abbondantemente.

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Nebulizzatore 25L
01AA720001

